



SIA RUBRIG

Reģ.Nr.40103919095

Rīgas gatve 8,

Ādaži, LV2164, Latvija

Wytyczne dotyczące konserwacji gumowych płytek RUBRIG

Gumowe płytki RUBRIG są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji. Zdziwisz się, jak dobrze powierzchnie RUBRIG będą wyglądać przez wiele lat dzięki odpowiedniej konserwacji i odrobinie troski.

Konserwacja gumowych płytek RUBRIG do użytku wewnętrznego.

Po zamontowaniu produktów RUBRIG powierzchnię należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia.

1. Przed czyszczeniem należy usunąć powierzchniowy brud i kurz za pomocą odkurzacza.
2. Aby usunąć zaschnięte plamy, należy użyć wilgotnej szmatki.
3. Następnie wymieszać wiadro wody z alkalicznym środkiem czyszczącym zgodnie z instrukcją producenta.
4. Nanieść roztwór na podłogę za pomocą miotły ze średnim włosiem lub szorowarki.
5. Gdy tylko brud zostanie uwolniony, usunąć go i wytrzeć czystą wodą.
6. Pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie konserwacyjne w zależności od częstotliwości użytkowania. Czyszczenie konserwacyjne należy przeprowadzać codziennie lub co tydzień.

1. W celu czyszczenia konserwacyjnego usuń brud i kurz za pomocą odkurzacza.
2. Użyć mieszaniny wody i mydła w płynie.
3. Przetrzeć plamy szmatką lub mopem.
4. Następnie wytrzeć podłogę czystą wodą.

Należy pamiętać, że nie wolno używać rozpuszczalników i detergentów zawierających chlor!

Konserwacja gumowych płytek RUBRIG do użytku na zewnątrz.

Ekspozycja gumowych płytek podłogowych na działanie czynników atmosferycznych może powodować naturalne pojawianie się mchów i glonów. Aby rozwiązać ten problem, zaleca się stosowanie myjki wysokociśnieniowej do 200 bar bez dodatków chemicznych! **Uwaga! Ciśnienie wody nie może być zbyt wysokie.** Odległość strumienia wody od powierzchni powinna wynosić co najmniej 30 cm, a temperatura wody nie powinna być wyższa niż 80°C. Ten rodzaj czyszczenia zaleca się wykonywać raz w roku.

W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni i przylegających zanieczyszczeń można użyć wody i szorowarki, ale należy używać tylko delikatnego pada lub miękkiej nylonowej szczotki. Dopuszczane

użycie rozcieńzonego mydła. Nie wolno pozwolić, aby roztwór czyszczący pozostawał na gumowej podłodze przez dłuższy czas. Po czyszczeniu zaleca się użycie wody w celu spłukania mydlin.

Podczas odśnieżania w zimie należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni ostrymi narzędziami lub ciężkimi maszynami. Zastosowanie komercyjnej, dozwolonej soli odladzającej nie uszkodzi powłoki.

Uwaga! Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu. Ze względu na wyjątkową trwałość i łatwość konserwacji gumowe płytki RUBRIG są uniwersalnym rozwiązaniem do każdego zastosowania!